






Moc znamionowa	kW	8,5
Moc zmniejszona	kW	2,3
Moc użyteczna wody znamionowa	kW	-
Moc użyteczna wody zmniejszona	kW	-
Wydajność znamionowa	%	88,9
Wydajność zmniejszona	%	92,2
Objętość ogrzewalna (min.-maks.)	m ³	55 - 206
CO w13% O ₂ znamionowa	%	0,014
CO w13% O ₂ zmniejszona	%	0,032
Zawartość pyłów w 13% O ₂ znamionowa	mg/Nm ³	29,4
Pojemność kotła (H ₂ O)	l	-
Pojemność zbiornika	kg	15
Paliwo		Pellet ø6
Godzinowe zużycie (min.-maks.)	kg/h	0,52 - 1,98
Autonomia (min.-maks.)	h	7,6 - 28,8
Pochłanianie elektryczne podczas uruchamiania	W	346
Pochłanianie elektryczne podczas pracy (maks.)	W	47
Napięcie zasilania i częstotliwość	V - Hz	230 - 50
Podciśnienie kanału dymowego	Pa	11,6
Średnica odprowadzania dymu	mm	80
Średnica wlotu powietrza do spalania	mm	60
Masa dymów (min.-maks.)	g/sec	2,22 - 4,72
Temperatura dymu na wylocie (maks.)	°C	208,8
Masa netto	kg	70 - 88
Masa brutto	kg	80 - 98
Odprowadzanie dymu	patrz	A
Wlot powietrza do spalania	patrz	B
Wyjście układu kanałowego	patrz	-



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regierungs-
München
Stuttgart
Aachen



A+

PLUS



Zamknięta komora



Wi-Fi (opcja)



Comfort mode



Wi-Fi (opcja)



Pilot



Programowanie
dzienne i tygodniowe



Połączenie
termostatu
zewnętrznego




Odprowadzanie
dymu tylnie

KOMBINACJE

7017030		Metallo antracite	EAN 8033123618298
7017031		Metallo bianco	EAN 8033123618304
7017028		Metallo rosso	EAN 8033123618427
7017029		Metallo silver	EAN 8033123618434
7016056		Natural Acrylic Stone Alpine White	EAN 8033123617796
7016057		Natural Acrylic Stone Grey	EAN 8033123617802


OPAKOWANIE PIECA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


OBJĘTOŚĆ (m ³)	0,70
----------------------------	------

OPAKOWANIE WYKOŃCZEŃ



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

PRZECHOWYWANIE



N° (maks.)
2

TRANSPORT



57 sztuk